

CHT99XX系列 可程控安規測試儀



概述 (OVERVIEW)

CHT99xx系列可程控安規測試儀包含CHT9910/9912/9922；具有交直流耐壓測試和絕緣電阻測試功能；具有6組測試模式，能夠實現可程式設計測試。

交直流電壓輸出10V~5KV/6KV，絕緣電阻測試範圍100KΩ~99GΩ，同時具有電弧偵測，過功率偵測功能。選配RS485介面，通過MODBUS通訊協定可以輕鬆實驗儀器組網。

特性 (FEATURES)

- 具有交流耐壓測試、直流耐壓測試、絕緣電阻測試功能。
- 交直流電壓輸出10V~5KV/6KV，絕緣電阻測試範圍100KΩ~99GΩ。
- 具有電弧偵測、過功率偵測功能。
- 具有6組測試模式，可實現可程式設計測試。
- 可選配RS485介面，通過 MODBUS通訊協定可以輕鬆實現儀器組網。

應用 (APPLICATION)

自動化測試系統，家用電器，變壓器，電機，電氣設備，電熱器具，照明行業，新能源汽車，電子元器件，醫療設備

規格 (SPECIFICATION)

型號	CHT9910	CHT9912	CHT9922
顯示	95mm*20mm單色LCD		
測試參數	耐壓值/漏電流		耐壓值/漏電流/絕緣電阻
電壓解析度	1V		
電壓精度	3%		
頻率	50Hz/60Hz		
交流輸出	AC 0.5KV~5KV	AC 0.5KV~5KV	AC 0.5KV~5KV
漏電流	AC 12mA		
直流輸出	-----	DC 0.5KV~6KV	DC 0.5KV~6KV
漏電流	-----	DC 6mA	
電流解析度	1μA		
電流精度	± (3%+2個字)		
電壓上升時間	0.1s~999.9s		
測試時間	0.1s~999.9s		
電弧偵測功能	1~9級		
絕緣電阻範圍	-----	-----	100KΩ~99GΩ
電壓輸出	-----	-----	0.1KV~1.0KV
記憶組	3組		
通訊介面	PLC介面,RS232C		
電源	電壓: 198VAC~240VAC, 頻率: 47HZ-63HZ; 額定功率: 100VA		
尺寸與重量	374mm(長)*280mm(寬)*99mm(高); 重量: 7.5KG		
附件	CHT9950高壓測試線、CHT9800通訊線纜、CHT9900採樣線、		